

# Brennersteuergeräte FDA / PWA 502x - Serie



Die Geräte der Baureihe FDA / PWA 502x sind nach modernsten Gesichtspunkten entwickelte Feuerungs- / Programmautomaten. Sie sind universell für alle Überwachungsverfahren an brennstoffbeheizten Wärmebehandlungsanlagen anpassbar. Der kompakte Aufbau, größte Hard- und Softwaresicherheit sowie die problemlose Integration in die MSR-Anlage sind die herausragenden Merkmale dieser Brennersteuergeräte. Ein separater Sockel sichert die schnelle Austauschbarkeit der Geräte.

**Nicht für Neuanlagen ! Nur Ersatzteil für Bestandsgeräte!**

- 98 / EN 230
- Aufbaugehäuse mit separatem Sockel.
- 2-kanaliger mikroprozessorgesteuerter Programmablauf
- Dauerbetrieb Ionisation oder Intermittierend UV oder alternativ ohne eingebauten Flammenwächter.
- Dauerbetrieb UV bei PWA 5025/26 mit zugelassenem externen Flammenwächter.
- Für Rundum-Impuls-Betrieb geeignet.

| Typ                     | FDA 5021 | FDA 5022 | PWA 5025 | FDA 5028ion | FDA 5028UV | FDA 5029ion                | FDA 5029UV                 |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Flammenwächter</b>   |          |          |          |             |            |                            |                            |
| Dauerbetrieb intern     | Ion.     |          |          | Ion.        |            | Ion.                       | UV                         |
| Dauerbetrieb extern     |          |          | UV*      |             |            |                            |                            |
| Intermittierend intern  |          | UV       | UV       |             | UV         |                            |                            |
| Ventile                 | 2        | 2        | 1        | 2           | 2          | 2                          | 2                          |
| <b>Zündwiederholung</b> |          |          |          |             |            |                            |                            |
| Gas                     | -        | -        | -        | 3 mal       | 3 mal      | 1 mal nach Betriebsausfall | 1 mal nach Betriebsausfall |
| Ä-I                     | -        | -        | -        | -           | -          |                            |                            |

\*Ext.Flammenwächter, wie z.B. FD 3020 / 3025.

**Dokumente**

Optionen

Ä  
Ä



Brennersteuergerät FDA 5021-I

[\[Produktdetails...\]](#)



Brennersteuergerät FDA 5021-D

[\[Produktdetails...\]](#)





**BrennersteuergerÄt FDA 5022-I**

[\[Produktdetails...\]](#)



**BrennersteuergerÄt PWA 5025**

[\[Produktdetails...\]](#)





**Brennersteuergerät FDA 5028**

[\[Produktdetails...\]](#)



**Brennersteuergerät FDA 5029**

[\[Produktdetails...\]](#)

- 
- 
- 
- 
- 

« « Anfang  
« vorherige  
1  
nächste »  
Ende » »

Ergebnisse 1 - 6 von 6